# MASTER

## MACHINE A PROJETER

## ACCESSOIRES OPTIONELS:

**Art. Nr. 0198026**

Equipement de transport pneumatique pour les silos sans pression.

**Réf. 0198031**

Equipement de transport pneumatique pour les silos pressurisés

**Réf. 45520**

Complément pour travailler avec les silos.

## DONNÉES TECHNIQUES: Réf. 0198002

| | |
|---|---|
| Capacité de pompage | 5 à 45 l/min* |
| Distance de pompage | Approx. 40 m* |
| Hauteur de pompage | Approx. 20 m* |
| Pression de pompage | 30 bar max |
| Moteur principal | 5,5 kw |
| Moteur vis | 1,1 kw |
| Compresseur | 250 l/min - 5 bar - 0,9 kw |
| Pression eau minimum | 3 bars |
| Connection electrique (5x2,5mm$^2$) | 400 V - 50 Hz 3 P+N+T 32A/6h |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1.420 x 660 x 1.540 |
| Hauteur de remplissage | 1.010 mm |
| Capacité cuve | 130 litres approx. |
| Poids (sans compresseur) | 170 kg |

** dépend de la qualité du materiel, du diamètre et longeur des tuyaux et hauteur de pompage.

# MASTER / machine à plâtre

## CARACTERISTIQUES:

• Machine à plâtre triphasée pour tous matériaux prémelangés en sac pour intérieurs et extérieurs

• Conception simple et robuste

• Possibilité de chargement à la main avec des sacs ou grâce à une installation pneumatique transportant des matériaux venus d'un silo

• L'alimentation horizontale libre des matériaux désagrégés.

• La pompe à vis transporte le matériel humide jusqu'à la lance de projection qui, grâce à de l'air comprimé, projette le matérel contre le mur à enduire

• Dispose d'une chambre de malaxage cylindrique avec une vanne guillotine et une vanne latérale de blocage

• Dispose d'un tableau électrique avec système d'arrêt automatique de la pompe et du compresseur pour éviter les erreurs et un bouton pour faire avancer le flux d'eau et inverser la pompe à eau

• Offre une position sûre pour les outils de nettoyage

• En cas d'incident de l'alimentation d'eau ou d'une soudaine baisse de pression, un pressostat d'eau supplémentaire se met en marche pour arrêter immédiatement la machine

• Les connexions électriques sont couplées dans une armoire de distribution hermétique afin de les protéger de la poussière et des projections d'eau

• Un interrupteur inverseur sur le tableau de contrôle permet d'établir et de bloquer le bon sens de rotation des moteurs, ce qui permet d'éviter des erreurs de démarrage

## PRESTATIONS:

• Le doseur d'eau permet de régler avec exactitude la quantité d'eau nécessaire pour réaliser le mélange afin que le matériel ait toujours la même consistance

• Pour des conditions de travail particulières (Par ex.: avec des mortiers très poreux, des mortiers liquides ou des mortiers auto-lissants,) un système électronique de commande à distance est disponible

## AVANTAGES:

• Maniement facile grâce à la disposition des composants

• Nettoyage et entretien faciles sans manipulations compliquées

• Possibilité de démontage rapide et sans outils afin de la déplacer plus facilement d'un étage à l'autre d'un chantier

•Dispose d'une vaste caisse à outils pour ranger les outils et les pièces de rechange

• Machine solidement fixée grâce au châssis équipé de quatre grandes roues giratoires (deux d'entre elles disposent de frein) qui permettent un transport plus facile,y compris dans les espaces étroits

• Hauteur de charge très basse pour faciliter l'alimentation de la machine

## EQUIPEMENT DE SERIE:

•Système d'arrêt automatique
• Compresseur de 250 l/min
• Pompe à eau
• Outils et utensiles pour le nettoyage
• Lance de projection
• Batteur standard
• Certificat de garantie
• Certificat CE
• Manuel d'instructions et pieces de rechange

## EQUIPEMENT RECOMMANDE:[selon commande]

- Vis / Jaquette
- 10 m tuyau mortier Dn 25 mm
- 10 m tuyau d'air 3/8"
- 5 m tuyau d'eau 3/4" + soupape d'absorption
- 25 m cable électrique 5x2'5 mm2

## PIECES:

Exigez toujours les pièces de rechange et outils originaux. Le développement continu de nos produits fait qu'ils sont sujets à des changements ou modifications techniques sans avis préalable.

1. Outils à la machine.

2. Vanne d'eau.

3. Ouverture du tube de malaxage

4. Système de sécurité

Notre Distributeur:

RN113, Quartier des Combes - 13680 Lançon de Provence / Tél. : 04 90 42 74 17 - Fax : 04 90 42 98 61